




技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按右表。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
- \*5、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度：Ra<3.2μm

| 表       |       |
|---------|-------|
| 基本尺寸    | 公差值   |
| <3      | ±0.1  |
| 3~10    | ±0.15 |
| 10~24   | ±0.20 |
| 24~65   | ±0.35 |
| 65~140  | ±0.50 |
| 140~250 | ±0.80 |
| 250~450 | ±1.2  |
| >450    | ±2.0  |

|      |      |      |      |    |                  |      |      |      |                            |
|------|------|------|------|----|------------------|------|------|------|----------------------------|
| 2    |      |      |      |    | 4                |      |      |      |                            |
| 1    |      |      |      |    | 3                |      |      |      |                            |
| 序号   | 更改标记 | 更改内容 | 更改日期 | 签名 | 序号               | 更改标记 | 更改内容 | 更改日期 | 签名                         |
| 光学设计 |      |      |      |    | HK 低眩75@35-36度透镜 |      |      |      | HK-DX-75@35-36-D14-21-1g-1 |
| 结构设计 |      |      |      |    |                  |      |      |      | 1.01.02567                 |
| 审核   |      |      |      |    | 材料： PC           |      |      |      | 图纸数目 数 量 重 量               |
| 审定   |      |      |      |    |                  |      |      |      | 2                          |
|      |      |      |      |    |                  |      |      | CDHK |                            |