

15/30kWh Stacked Leaf Solar Storage and Charging System

15/30KWH叠叶堆叠式光储充



参数/规格书 Parameter/specification sheet

15/30KWH叠叶堆叠式光储充

逆变器

额定功率	6.2KW/11KW
交流额定电压	230VAC
额定频率	60Hz
效率	>98%
电流过压	58.4V
电池欠压报警	45V
恒压充电	58.4V
浮充电压	56V
最大充电电流	120A/150A
工作环境	
通讯接口	RS232（逆变器）/RS485（BMS）
尺寸	L700*W260*H450MM

交流输入

额定电压	230VAC
电压范围	90-280VAC
额定频率	50/60Hz
额定电流	30A/60A
最大交流电流	60A/120A

光伏输入

最大电压	500V
最佳电压	300-400V
电压范围	120-500VDC
最大功率	8.5KW/11KW

电池

额定容量	15360Wh（300Ah）
标称电压	51.2V
放电电压范围	43.2-58.4V
标准充电电流	100A
最大充电电流	200A
最大放电电流	200A
放电深度	95%
通信接口	CAN/RS485
循环寿命	≥8000次，25±2℃，0.5C，EOL80%
工作温度	充电：0℃-50℃；放电-20℃-60℃
存储温度	-10℃-60℃
尺寸	L700*W260*H510MM

AC充电桩

额定输出功率	3.5KW/7KW
额定输出电压	
额定电流	16A/32A
充电接口	TYPE 2
充电线长	5M
保护功能	过压、欠压、过流、短路、漏电等保护
工作温度	-40℃~70℃，55℃以上降额工作，70℃以上停止工作

产品展示 Product Showcase

