




# 尼龙绝缘护套管形端子(适用于软线)
# NYLON-INSULATED CORD END TERMINAL (APPLY IN FLEXIBLE WIRE)

. 端子材质：紫铜　　Terminals material:Copper
. 表面处理：镀锡　　Plating:Tin plated
. 绝缘材质：尼龙　　Insulation Material:Nylon

| 接线范围 mm² (A.W.G.) | ITEM NO. 品名型号 | 尺寸DIMENSIONS (mm) | | | | | 颜色 COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | L | W | D | C | Germany | France |
| 24 A.W.G. 0.34 mm² | ENY 0306 | 6 | 10.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | TURQUOISE | PINK |
| | ENY 0308 | 8 | 12.4 | | | | | |
| | ENY 0310 | 10 | 14.4 | | | | | |
| 22 A.W.G. 0.5 mm² | ENY 0506 | 6 | 11.9 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | ORANGE | WHITE |
| | ENY 0508 | 8 | 13.9 | | | | | |
| | ENY 0510 | 10 | 15.9 | | | | | |
| | ENY 0512 | 12 | 17.9 | | | | | |
| 20 A.W.G. 0.75 mm² | ENY 7506 | 6 | 12.5 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | WHITE | BLUE |
| | ENY 7508 | 8 | 14.5 | | | | | |
| | ENY 7510 | 10 | 16.5 | | | | | |
| | ENY 7512 | 12 | 18.5 | | | | | |
| | ENY 7518 | 18 | 24.5 | | | | | |
| 18 A.W.G. 1 mm² | ENY 1006 | 6 | 12.6 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | YELLOW | RED |
| | ENY 1008 | 8 | 14.6 | | | | | |
| | ENY 1010 | 10 | 16.6 | | | | | |
| | ENY 1012 | 12 | 18.6 | | | | | |
| | ENY 1018 | 18 | 24.6 | | | | | |
| 16 A.W.G. 1.5 mm² | ENY 1508 | 8 | 15.1 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | RED | BLACK |
| | ENY 1510 | 10 | 17.1 | | | | | |
| | ENY 1512 | 12 | 19.1 | | | | | |
| | ENY 1515 | 15 | 22.1 | | | | | |
| | ENY 1518 | 18 | 25.1 | | | | | |
| 14 A.W.G. 2.5 mm² | ENY 2508 | 8 | 15.2 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | BLUE | GREY |
| | ENY 2510 | 10 | 17.2 | | | | | |
| | ENY 2512 | 12 | 19.2 | | | | | |
| | ENY 2518 | 18 | 25.2 | | | | | |
| | ENY 2525 | 25 | 32.2 | | | | | |
| 12 A.W.G. 4 mm² | ENY 4009 | 9 | 17.5 | 4.9 | 3.2 | 2.8 | GREY | ORANGE |
| | ENY 4010 | 10 | 18.5 | | | | | |
| | ENY 4012 | 12 | 20.5 | | | | | |
| | ENY 4018 | 18 | 26.5 | | | | | |
| 10 A.W.G. 6 mm² | ENY 6012 | 12 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | BLACK | GREEN |
| | ENY 6018 | 18 | 26.5 | | | | | |
| 8 A.W.G. 10 mm² | ENY 10-12 | 12 | 21.8 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | IVORY | BROWN |
| | ENY 10-18 | 18 | 27.8 | | | | | |
| 6 A.W.G. 16 mm² | ENY 16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | GREEN | IVORY |
| | ENY 16-18 | 18 | 28.2 | | | | | |
| 4 A.W.G. 25 mm² | ENY 25-12 | 12 | 24.2 | 10.9 | 7.9 | 7.5 | BROWN | BLACK |
| | ENY 25-16 | 16 | 28.2 | | | | | |
| | ENY 25-18 | 18 | 30.2 | | | | | |
| | ENY 25-22 | 22 | 34.5 | | | | | |
| 2 A.W.G. 35 mm² | ENY 35-16 | 16 | 30.0 | 12.2 | 8.7 | 8.3 | BEIGE | RED |
| | ENY 35-18 | 18 | 32.0 | | | | | |
| | ENY 35-22 | 22 | 36.0 | | | | | |
| | ENY 35-25 | 25 | 39.0 | | | | | |
| 1/0 A.W.G. 50 mm² | ENY 50-12 | 12 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | OLIVE | BLUE |
| | ENY 50-20 | 20 | 36.0 | | | | | |
| 2/0 A.W.G. 70 mm² | ENY 70-20 | 20 | 36.3 | 16.2 | 14.3 | 13.5 | YELLOW | YELLOW |
| | ENY 70-25 | 25 | 41.3 | | | | | |
| | ENY 70-27 | 27 | 43.3 | | | | | |
| 3/0 A.W.G. 95 mm² | ENY 95-25 | 25 | 44.0 | 18.1 | 15.3 | 14.5 | RED | RED |


本产品手册所列产品图片与内容请以本公司实物或技术图纸为准，更多产品请咨询客服。