

NON-INSULATED BLADE TERMINALS

Terminals body:Copper
Plating:Tin plated

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
		W	L	F	B	WS	H	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	DBN 1.25-8-PS	2.3	13.0	8.0	4.8	3.8	3.8	0.75
	DBN 1.25-10-PS	2.3	15.0	10.0				
	DBN 1.25-14-PS	2.3	18.8	14.0				
	DBN 1.25-18-PS	2.2	22.8	18.0				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	DBN 2-10-PS	2.8	14.8	10.0	4.8	5.0	5.0	0.8
	DBN 2-14-PS	2.4	18.8	14.1				
	DBN 2-18-PS	2.2	22.8	18.0				
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	DBN 5.5-10-PS	2.8	16.0	10.0	6.0	8.0	6.6	1.0
	DBN 5.5-14-PS	4.5	20.0	14.0				
	DBN 5.5-18-PS	4.5	24.0	18.0				
8 A.W.G. 6-10 mm²	DBN 8-14-PS	5.0	22.6	14.0	8.5	8.2	8.9	1.2





INSULATED BLADE TERMINALS

Terminals body:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon / PC
Temperature:105°C / 115°C

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)					
		W	L	F	B	øD	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	DBVN 1.25-10-PS	2.3	20.5	10.0	10.5	4.0	0.75
	DBVN 1.25-11-PS	2.3	21.5	11.0			
	DBVN 1.25-14-PS	2.3	24.5	14.0			
	DBVN 1.25-18-PS	2.2	28.5	18.0			
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	DBVN 2-10-PS	2.8	20.5	10.0	10.5	4.6	0.8
	DBVN 2-14-PS	2.4	24.5	14.0			
	DBVN 2-18-PS	2.2	28.5	18.0			
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	DBVN 5.5-10-PS	2.8	24.2	10.0	14.0	6.8	1.0
	DBVN 5.5-14-PS	4.5	28.2	14.0			
	DBVN 5.5-18-PS	4.5	32.2	18.0			