

NYLON-FLAG FEMALE INSULATED JOINT TERMINALS

Terminals body:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Temperature:105℃

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	TAB SIZE	DIMENSIONS (mm)					
			W	L	øD	ød	F	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FLDNY 1.25-187(5)-PS	0.5*4.8	5.8	15.4	4.6	1.7	6.9	0.4
	FLDNY 1.25-187(8)-PS	0.8*4.8	5.8	15.4	4.6	1.7	6.9	
	FLDNY 1.25-250-PS	0.8*6.35	7.64	15.4	4.6	1.7	7.6	
	FLDNY 1.25-250-2-PS	0.8*6.35	7.64	15.4	6.0	1.7	7.6	
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FLDNY 2-187(5)-PS	0.5*4.8	5.8	15.4	5.3	2.3	7.0	0.4
	FLDNY 2-187(8)-PS	0.8*4.8	5.8	15.4	5.3	2.3	7.0	
	FLDNY 2-250-PS	0.8*6.35	6.7	15.7	4.5	2.3	8.6	
	FLDNY 2-250-2-PS	0.8*6.35	7.6	15.4	6.0	2.3	7.6	





WIRING CAP

Terminals body:Copper / Aluminium
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Temperature:105℃

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	MATERIAL	DIMENSIONS (mm)			
			L1	L2	øD	ød
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	CE1 I -PS	Copper	17.7	6.5	6.0	2.5
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	CE2 I -PS	Copper	19.5	6.5	8.0	3.3
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	CE5 L -PS	Copper	25.5	8.0	10.6	4.3
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	CE1 X -PS	Aluminium	17.7	6.5	6.0	2.5
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	CE2 X -PS	Aluminium	19.2	6.5	8.0	3.1
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	CE5 X -PS	Aluminium	25.5	8.0	10.6	4.3