

NYLON-INSULATED MALE TERMINALS(OVAL LUG)

Terminals body:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Temperature:105°C

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	TAB SIZE	DIMENSIONS (mm)						
			W	L	øD	ød	B	F	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	MDFN 1.25-250-T-PS	0.8*6.35	6.35	24.0	3.9	1.5	12.5	8.6	0.8
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	MDFN 2-250-T-PS	0.8*6.35	6.35	24.0	4.5	1.8	11.8	8.6	0.8
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	MDFN 5.5-250-T-PS	0.8*6.35	6.35	25.5	6.5	3.4	13.0	7.7	0.8





NYLON-INSULATED MALE TERMINALS(SQUARE HOLE)

Terminals body:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Temperature:105°C

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	TAB SIZE	DIMENSIONS (mm)						
			W	L	øD	ød	B	F	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	MDFN 1.25-187(5)-PS	0.5*4.8	10.4	20.2	3.6	1.7	9.6	6.8	0.5
	MDFN 1.25-187(8)-PS	0.8*4.8	10.4	20.4	3.6	1.7	9.6	6.8	0.8
	MDFN 1.25-250-PS	0.8*6.35	12.4	22.0	3.6	1.7	9.8	8.6	0.8
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	MDFN 2-187(5)-PS	0.5*4.8	10.4	20.4	4.3	2.3	10.0	6.3	0.5
	MDFN 2-187(8)-PS	0.8*4.8	10.4	20.4	4.3	2.3	10.0	6.3	0.8
	MDFN 2-250-PS	0.8*6.35	12.4	22.0	4.5	2.3	10.0	8.6	0.8
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	MDFN 5.5-250-PS	0.8*6.35	12.3	21.8	6.5	3.4	10.0	7.7	0.8





NYLON-INSULATED MALE TERMINALS(TWO CABLES)

Terminals body:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Temperature:105°C

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	TAB SIZE	DIMENSIONS (mm)						
			W	L	øD	ød	B	F	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	MDFN 1.25-187(5)-2-PS	0.5*4.8	10.4	22.8	6.6	1.7	12.8	6.8	0.5
	MDFN 1.25-187(8)-2-PS	0.8*4.8	10.4	22.8	6.1	1.7	10.0	6.8	0.8
	MDFN 1.25-250-2-PS	0.8*6.35	12.5	23.7	6.0	1.7	12.0	8.6	0.8
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	MDFN 2-187(5)-2-PS	0.5*4.8	10.4	20.4	6.8	2.3	10.0	6.3	0.5
	MDFN 2-187(8)-2-PS	0.8*4.8	10.4	20.4	6.8	2.3	10.0	6.3	0.8
	MDFN 2-250-2-PS	0.8*6.35	12.4	23.8	6.7	2.3	12.2	8.6	0.8