



NON-INSULATED RING TERMINALS

Terminals body:Copper
Plating:Tin plated

WIRING RANGE	STUD SIZE	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)							
mm^2 (A.W.G.)	American		E	W	L	F	B	WS	H	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	#4	RNB 1.25-3-PS	3.2	5.7	12.6	4.9	4.8	4.0	4.0	0.75
	#6	RNB 1.25-3.5S-PS	3.7	5.7	12.6	4.9				
	#6	RNB 1.25-3.5M-PS	3.7	6.6	14.4	6.3				
	#6	RNB 1.25-3.5L-PS	3.7	8.0	15.8	7.0				
	#8	RNB 1.25-4S-PS	4.3	6.6	14.4	6.3				
	#8	RNB 1.25-4L-PS	4.3	8.0	15.8	7.0				
	#10	RNB 1.25-5S-PS	5.3	8.0	15.8	7.0				
	#10	RNB 1.25-5L-PS	5.3	9.8	17.4	8.0				
	1/4	RNB 1.25-6S-PS	6.4	9.8	17.6	8.0				
	1/4	RNB 1.25-6L-PS	6.4	11.6	21.8	11.1				
	5/16	RNB 1.25-8-PS	8.4	11.5	21.8	11.1				
	3/8	RNB 1.25-10-PS	10.5	13.6	25.5	13.9				
	1/2	RNB 1.25-12-PS	13.0	19.2	30.5	16.5				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	#4	RNB 2-3-PS	3.2	6.6	12.5	4.3	4.6	5.1	4.9	0.8
	#6	RNB 2-3.5S-PS	3.7	6.6	12.5	4.5				
	#6	RNB 2-3.5M-PS	3.7	6.6	14.2	6.3				
	#6	RNB 2-3.5L-PS	3.7	8.5	16.8	7.7				
	#8	RNB 2-4S-PS	4.3	6.6	14.2	6.3				
	#8	RNB 2-4L-PS	4.3	8.5	16.8	7.7				
	#10	RNB 2-5S-PS	5.3	8.5	16.8	7.7				
	#10	RNB 2-5L-PS	5.3	9.5	16.8	7.7				
	1/4	RNB 2-6S-PS	6.4	9.5	16.8	7.7				
	1/4	RNB 2-6L-PS	6.4	12.0	21.8	11.0				
	5/16	RNB 2-8-PS	8.4	12.0	21.8	11.0				
	3/8	RNB 2-10-PS	10.5	14.6	26.0	13.9				
	1/2	RNB 2-12-PS	13.0	19.2	31.2	16.5				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm^2	#8	RNB 3.5-4-PS	4.3	8.0	18.0	7.7	6.0	6.0	6.0	1.0
	#10	RNB 3.5-5S-PS	5.3	8.0	18.0	7.7				
	#10	RNB 3.5-5L-PS	5.3	12.0	21.4	9.3				
	1/4	RNB 3.5-6-PS	6.4	12.0	21.4	9.3				
	5/16	RNB 3.5-8-PS	8.4	15.0	27.1	13.6				
	3/8	RNB 3.5-10-PS	10.5	15.0	27.1	13.6				
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	#4	RNB 5.5-3-PS	3.2	7.2	16.2	6.7	6.2	7.0	6.7	1.0
	#6	RNB 5.5-3.5-PS	3.7	7.2	16.2	6.7				
	#8	RNB 5.5-4S-PS	4.3	7.2	16.2	6.7				
	#8	RNB 5.5-4L-PS	4.3	9.5	19.0	8.5				
	#10	RNB 5.5-5-PS	5.3	9.5	19.0	8.5				
	1/4	RNB 5.5-6-PS	6.4	12.0	23.0	11.0				
	5/16	RNB 5.5-8-PS	8.4	15.0	27.5	13.7				
	3/8	RNB 5.5-10-PS	10.5	15.0	27.5	13.7				
	1/2	RNB 5.5-12-PS	13.0	19.2	32.4	16.0				
8 A.W.G. 6-10 mm^2	#8	RNB 8-4-PS	4.3	8.8	23.7	11.0	8.5	8.2	8.9	1.2
	#8	RNB 8-4L-PS	4.3	12.0	23.7	9.3				
	#10	RNB 8-5S-PS	5.3	8.8	23.7	11.0				
	#10	RNB 8-5M-PS	5.3	12.0	23.7	9.3				
	#10	RNB 8-5L-PS	5.3	15.0	29.5	13.7				
	1/4	RNB 8-6S-PS	6.4	12.0	23.7	9.3				
	1/4	RNB 8-6L-PS	6.4	15.0	29.5	13.7				
	5/16	RNB 8-8-PS	8.4	15.0	29.5	13.7				
	3/8	RNB 8-10-PS	10.5	15.0	29.5	13.7				