
INSULATED
RING TERMINALS

Terminals body:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon / PC
Temperature:105℃ / 115℃





WIRING RANGE	STUD SIZE	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	American		E	W	L	F	B	øD	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	#4	RVN 1.25-3-PS	3.2	5.7	18.5	5.0	10.5	4.0	0.75
	#6	RVN 1.25-3.5S-PS	3.7	5.7	18.5	5.0			
	#6	RVN 1.25-3.5M-PS	3.7	6.6	20.0	6.3			
	#6	RVN 1.25-3.5L-PS	3.7	8.0	21.5	7.0			
	#8	RVN 1.25-4S-PS	4.3	6.6	20.1	6.3			
	#8	RVN 1.25-4L-PS	4.3	8.0	21.5	7.0			
	#10	RVN 1.25-5S-PS	5.3	8.0	21.5	7.0			
	#10	RVN 1.25-5L-PS	5.3	9.8	23.5	8.0			
	1/4	RVN 1.25-6S-PS	6.4	9.8	23.0	8.0			
	1/4	RVN 1.25-6L-PS	6.4	11.6	27.5	11.0			
	5/16	RVN 1.25-8-PS	8.4	11.6	27.5	11.0			
	3/8	RVN 1.25-10-PS	10.5	13.6	31.0	14.0			
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	#4	RVN 2-3-PS	3.2	6.6	18.0	4.3	10.5	4.6	0.8
	#6	RVN 2-3.5S-PS	3.7	6.6	18.0	4.3			
	#6	RVN 2-3.5M-PS	3.7	6.6	20.1	6.5			
	#6	RVN 2-3.5L-PS	3.7	8.5	21.8	7.7			
	#8	RVN 2-4S-PS	4.3	6.6	20.1	6.5			
	#8	RVN 2-4L-PS	4.3	8.5	22.4	7.7			
	#10	RVN 2-5S-PS	5.3	8.5	22.4	7.7			
	#10	RVN 2-5L-PS	5.3	9.5	22.4	7.7			
	1/4	RVN 2-6S-PS	6.4	9.5	22.4	7.7			
	1/4	RVN 2-6L-PS	6.4	12.0	27.5	11.0			
	5/16	RVN 2-8-PS	8.4	12.0	27.5	11.0			
	3/8	RVN 2-10-PS	10.5	14.6	31.5	14.0			
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm^2	#8	RVN 3.5-4-PS	4.3	8.0	26.4	8.0	14.2	6.5	1.0
	#10	RVN 3.5-5S-PS	5.3	8.0	26.4	8.0			
	#10	RVN 3.5-5L-PS	5.3	12.0	29.0	9.5			
	1/4	RVN 3.5-6-PS	6.3	12.0	29.0	9.5			
	5/16	RVN 3.5-8-PS	8.4	15.0	35.5	13.5			
	3/8	RVN 3.5-10-PS	10.5	15.0	35.5	13.5			
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	#4	RVN 5.5-3-PS	3.2	7.2	24.3	6.8	14.2	7.0	1.0
	#6	RVN 5.5-3.5-PS	3.7	7.2	24.3	6.6			
	#8	RVN 5.5-4S-PS	4.3	7.2	24.0	6.6			
	#8	RVN 5.5-4L-PS	4.3	9.5	27.3	8.3			
	#10	RVN 5.5-5-PS	5.3	9.5	27.0	8.3			
	1/4	RVN 5.5-6-PS	6.4	12.0	31.0	11.0			
	5/16	RVN 5.5-8-PS	8.4	15.0	35.5	14.0			
	3/8	RVN 5.5-10-PS	10.5	15.0	36.0	14.0			