



NON-INSULATED SPADE TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated

WIRING RANGE	STUD SIZE	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)							
mm^2 (A.W.G.)	American		E	W	L	F	B	WS	H	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	#4	SNB 1.25-3-PS	3.2	5.7	16.0	6.5	4.7	4.2	4.0	0.75
	#6	SNB 1.25-3.5S-PS	3.6	5.7	16.0	6.5				
	#6	SNB 1.25-3.5L-PS	3.7	6.4	16.0	6.5				
	#8	SNB 1.25-4S-PS	4.3	6.4	16.0	6.3				
	#8	SNB 1.25-4M-PS	4.3	7.2	16.0	6.3				
	#8	SNB 1.25-4L-PS	4.3	8.1	16.0	6.3				
	#10	SNB 1.25-5S-PS	5.3	8.1	16.0	6.5				
	#10	SNB 1.25-5L-PS	5.3	9.5	16.0	6.5				
	1/4"	SNB 1.25-6S-PS	6.4	9.5	16.0	6.5				
	1/4"	SNB 1.25-6L-PS	6.4	12.0	22.0	10.6				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	#4	SNB 2-3-PS	3.2	5.7	16.0	6.5	4.6	4.9	4.9	0.8
	#6	SNB 2-3.5S-PS	3.7	5.7	16.0	6.5				
	#6	SNB 2-3.5L-PS	3.7	6.2	16.0	6.5				
	#8	SNB 2-4S-PS	4.3	6.4	16.0	6.5				
	#8	SNB 2-4M-PS	4.3	7.2	16.0	6.5				
	#8	SNB 2-4L-PS	4.3	8.1	16.0	6.5				
	#10	SNB 2-5S-PS	5.3	8.1	16.0	6.5				
	#10	SNB 2-5L-PS	5.3	9.5	16.0	6.5				
	1/4"	SNB 2-6S-PS	6.4	9.5	16.0	6.5				
	1/4"	SNB 2-6L-PS	6.4	12.0	22.0	11.0				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm^2	#4	SNB 3.5-3-PS	3.2	5.7	18.0	7.0	6.5	6.0	6.0	1.0
	#8	SNB 3.5-4S-PS	4.3	7.3	18.0	7.0				
	#8	SNB 3.5-4-PS	4.3	8.0	18.0	7.0				
	#10	SNB 3.5-5-PS	5.3	8.0	18.0	7.0				
	1/4"	SNB 3.5-6-PS	6.4	12.0	21.0	8.0				
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	#6	SNB 5.5-3.5-PS	3.7	7.2	18.0	7.5	6.5	7.0	6.8	1.0
	#8	SNB 5.5-4S-PS	4.3	8.4	19.0	7.0				
	#8	SNB 5.5-4L-PS	4.3	9.0	19.0	7.0				
	#10	SNB 5.5-5-PS	5.3	9.0	19.0	7.5				
	1/4"	SNB 5.5-6S-PS	6.4	9.0	19.0	7.5				
	1/4"	SNB 5.5-6L-PS	6.4	12.0	25.5	12.1				
	5/16	SNB 5.5-8-PS	8.4	14.0	24.6	11.5				
8 A.W.G. 6-10 mm^2	#8	SNB 8-4-PS	4.3	8.7	23.0	9.0	8.5	8.1	8.8	1.2
	#10	SNB 8-5-PS	5.3	11.0	23.5	8.3				
	1/4"	SNB 8-6-PS	6.4	12.0	24.0	8.8				