
INSULATED
SPADE TERMINALS

Terminals body:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon / PC
Temperature:105℃ / 115℃





WIRING RANGE	STUD SIZE	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm² (A.W.G.)	American		E	W	L	F	B	øD	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	#4	SVN 1.25-3-PS	3.2	5.7	21.7	6.5	10.5	4.0	0.75
	#6	SVN 1.25-3.5S-PS	3.7	5.7					
	#6	SVN 1.25-3.5L-PS	3.7	6.4					
	#8	SVN 1.25-4S-PS	4.3	6.4					
	#8	SVN 1.25-4M-PS	4.3	7.2					
	#8	SVN 1.25-4L-PS	4.3	8.1					
	#10	SVN 1.25-5S-PS	5.3	8.1					
	#10	SVN 1.25-5L-PS	5.3	9.5					
	1/4	SVN 1.25-6S-PS	6.4	9.5					
	1/4	SVN 1.25-6L-PS	6.4	12.0	27.7	11.0			
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	#4	SVN 2-3-PS	3.2	5.7	21.7	6.5	10.5	4.5	0.8
	#6	SVN 2-3.5S-PS	3.7	5.7					
	#6	SVN 2-3.5L-PS	3.7	6.2					
	#8	SVN 2-4S-PS	4.3	6.4					
	#8	SVN 2-4M-PS	4.3	7.2					
	#8	SVN 2-4L-PS	4.3	8.1					
	#10	SVN 2-5S-PS	5.3	8.1					
	#10	SVN 2-5L-PS	5.3	9.5					
	1/4	SVN 2-6S-PS	6.4	9.5					
	1/4	SVN 2-6L-PS	6.4	12.0	27.6	11.0			
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm²	#4	SVN 3.5-3-PS	3.2	5.7	25.5	7.0	14.2	6.3	1.0
	#8	SVN 3.5-4S-PS	4.3	7.2					
	#8	SVN 3.5-4-PS	4.3	8.0					
	#10	SVN 3.5-5-PS	5.3	8.0					
	1/4	SVN 3.5-6-PS	6.4	12.0	28.5	8.2			
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	#6	SVN 5.5-3.5-PS	3.7	7.2	25.5	7.0	14.2	7.0	1.0
	#8	SVN 5.5-4S-PS	4.3	8.3	26.8	7.0			
	#8	SVN 5.5-4L-PS	4.3	9.0	26.8	7.0			
	#10	SVN 5.5-5-PS	5.3	9.0	26.8	7.0			
	1/4	SVN 5.5-6S-PS	6.4	9.0	26.8	7.0			
	1/4	SVN 5.5-6L-PS	6.4	12.0	32.8	12.0			
	5/16	SVN 5.5-8-PS	8.4	14.0	31.8	11.5			