



DTL-2 COPPER-ALUMINUM ROUND-HEAD BIMETALLIC CABLE LUG

Terminals material:Copper aluminum
Plating:Pickling
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		E	L	øD	ød	W	L1	T
6 A.W.G. 16 mm^2	12	1/2"	DTL-2-16	13	85	16	5.5	24	42	4
4 A.W.G. 25 mm^2	12	1/2"	DTL-2-25	13	85	16	6.5	24	42	4
2 A.W.G. 35 mm^2	12	1/2"	DTL-2-35	13	85	16	8	24	42	4
1/0 A.W.G. 50 mm^2	12	1/2"	DTL-2-50	13	90	20	9	25	46	5
2/0 A.W.G. 70 mm^2	12	1/2"	DTL-2-70	13	90	20	11	25	46	5
3/0 A.W.G. 95 mm^2	12	1/2"	DTL-2-95	13	90	20	12.5	25	46	5
4/0 A.W.G. 120 mm^2	12	1/2"	DTL-2-120	13	115	25	13.5	30	58	6
250/300 MCM 150 mm^2	12	1/2"	DTL-2-150	13	115	25	15.5	30	58	6
300/350 MCM 185 mm^2	12	1/2"	DTL-2-185	13	122	32	17.5	35	62	7
400/500 MCM 240 mm^2	12	1/2"	DTL-2-240	13	122	32	19.5	35	62	7
500/600 MCM 300 mm^2	12	1/2"	DTL-2-300	13	130	34	23	36	62	7.5
600/750 MCM 400 mm^2	16	5/8"	DTL-2-400	16.5	150	40	26	36	86	7.8
800/1000 MCM 500 mm^2	16	5/8"	DTL-2-500	16.5	160	40	29	36	90	7.8
1000/1250 MCM 630 mm^2	20	3/4"	DTL-2-630	21	199	47	32	60	107	10