

DTLS TWO-HOLE COPPER-ALUMINUM BIMETALLIC CABLE LUG

Terminals material:Copper aluminum
Plating:Pickling
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)								
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		E	L	øD	ød	W	L1	L2	H	T
8 A.W.G. 10 mm^2	8	5/16"	DTLS-10	8.5	90	10	5.5	18	32	45	20	2.4
6 A.W.G. 16 mm^2	8	5/16"	DTLS-16	8.5	90	11	6.5	18	32	45	20	2.4
4 A.W.G. 25 mm^2	8	5/16"	DTLS-25	8.5	95	12	7.5	18	34	45	20	2.8
2 A.W.G. 35 mm^2	10	3/8"	DTLS-35	10.5	107	14	8.5	20	40	50	20	3.3
1/0 A.W.G. 50 mm^2	10	3/8"	DTLS-50	10.5	112	16	9.7	23	42	52	20	3.8
2/0 A.W.G. 70 mm^2	12	1/2"	DTLS-70	12.5	128	18	12	26	47	62	25	4
3/0 A.W.G. 95 mm^2	12	1/2"	DTLS-95	12.5	135	21	13.5	28	50	67	25	4.2
4/0 A.W.G. 120 mm^2	14	9/16"	DTLS-120	14.5	145	23	15.5	30	52	71	30	5
250/300 MCM 150 mm^2	14	9/16"	DTLS-150	14.5	150	25	17	34	55	72	30	5
300/350 MCM 185 mm^2	14	9/16"	DTLS-185	14.5	165	27	18.5	37	58	80	35	5.5
400/500 MCM 240 mm^2	14	9/16"	DTLS-240	14.5	170	30	21	40	60	80	35	6
500/600 MCM 300 mm^2	16	5/8"	DTLS-300	16.5	185	34	23	45	65	85	40	7
600/750 MCM 400 mm^2	16	5/8"	DTLS-400	16.5	190	38	26	50	70	85	40	7.8