


NON-INSULATED CORD END TERMINAL (APPLY IN FLEXIBLE WIRE)

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)			
		L	W	D	d
26 A.W.G. 0.14 mm²	EN 0106	6	1.4	1.1	0.6
	EN 0108	8			
26 A.W.G. 0.2 mm²	EN 0206	6	1.4	1.1	0.8
	EN 0208	8			
24 A.W.G. 0.3 mm²	EN 0306	6	1.4	1.1	0.8
	EN 0308	8			
	EN 0312	12			
22 A.W.G. 0.5 mm²	EN 0506	6	1.7	1.3	1
	EN 0508	8			
	EN 0510	10			
	EN 0512	12			
20 A.W.G. 0.75 mm²	EN 7506	6	2.2	1.6	1.3
	EN 7508	8			
	EN 7510	10			
	EN 7512	12			
18 A.W.G. 1 mm²	EN 1006	6	2.3	1.8	1.5
	EN 1008	8			
	EN 1010	10			
	EN 1012	12			
16 A.W.G. 1.5 mm²	EN 1506	6	2.5	2	1.7
	EN 1506	6	2.5	2.1	1.8
	EN 1508	8			
	EN 1510	10			
	EN 1512	12			
	EN 1518	18			
14 A.W.G. 2.5 mm²	EN 2506	6	3.2	2.6	2.3
	EN 2508	8			
	EN 2510	10			
	EN 2512	12			
	EN 2518	18			
12 A.W.G. 4 mm²	EN 4006	6	3.9	3.2	2.8
	EN 4009	9			
	EN 4010	10			
	EN 4012	12			
	EN 4018	18			

NON-INSULATED CORD END TERMINAL (APPLY IN FLEXIBLE WIRE)

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization





WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)			
		L	W	D	d
10 A.W.G. 6 mm²	EN 6010	10	4.8	3.9	3.5
	EN 6012	12			
	EN 6018	18			
7 A.W.G. 10 mm²	EN 10-12	12	5.8	4.9	4.5
	EN 10-18	18			
5 A.W.G. 16 mm²	EN 16-12	12	7.2	6.2	5.8
	EN 16-18	18			
4 A.W.G. 25 mm²	EN 25-16	16	9.2	7.9	7.5
	EN 25-20	20			
	EN 25-22	22			
2 A.W.G. 35 mm²	EN 35-16	16	10.2	8.7	8.3
	EN 35-20	20			
	EN 35-25	25			
1/0 A.W.G. 50 mm²	EN 50-16	16	12.6	10.9	10.5
	EN 50-20	20			
	EN 50-25	25			
2/0 A.W.G. 70 mm²	EN 70-20	20	16	14.3	13.5
	EN 70-25	25			
3/0 A.W.G. 95 mm²	EN 95-25	25	17.3	15.3	14.5
4/0 A.W.G. 120 mm²	EN 120-27	27	20.2	17.5	16.5
	EN 120-32	32			
250/300 MCM 150 mm²	EN 150-27	27	23	20.6	19.6
	EN 150-32	32			
300/350 MCM 185 mm²	EN 185-32	32	23.9	21.4	20.2
400/500 MCM 240 mm²	EN 240-40	40	26.5	24.2	23