

NYLON-INSULATED TWIN CORD END TERMINAL (APPLY IN FLEXIBLE WIRE)

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Insulation Material:Nylon

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						COLOR	
		F	L	W	H	D	C	Germany	France
2x24 A.W.G. 2x0.34 mm²	TENY 0306	6	13	3.4	7	1.6	1.3	TURQUOISE	PINK
	TENY 0308	8	15						
	TENY 0310	10	17						
	TENY 0312	12	19						
	TENY 0318	18	25						
2x22 A.W.G. 2x0.5 mm²	TENY 0508	8	15.7	5.5	7.7	1.8	1.5	ORANGE	WHITE
	TENY 0510	10	17.7						
	TENY 0512	12	19.7						
2x20 A.W.G. 2x0.75 mm²	TENY 7508	8	15.8	5.5	7.8	2.1	1.8	WHITE	BLUE
	TENY 7510	10	17.8						
	TENY 7512	12	19.8						
2x18 A.W.G. 2x1.0 mm²	TENY 1008	8	15.9	5.5	7.9	2.4	2.1	YELLOW	RED
	TENY 1010	10	17.9						
	TENY 1012	12	19.9						
2x16 A.W.G. 2x1.5 mm²	TENY 1508	8	16.0	6.4	8.0	2.6	2.3	RED	BLACK
	TENY 1510	10	18.0						
	TENY 1512	12	20.0						
2x14 A.W.G. 2x2.5 mm²	TENY 2508	8	16.8	8.0	8.8	3.3	2.9	BLUE	GREY
	TENY 2510	10	18.8						
	TENY 2512	12	20.8						
	TENY 2513	13	21.8						
2x12 A.W.G. 2x4.0 mm²	TENY 4009	9	18.7	8.8	9.7	4.2	3.8	GREY	ORANGE
	TENY 4012	12	21.7						
2x10 A.W.G. 2x6.0 mm²	TENY 6014	14	25.7	9.5	11.7	5.3	4.9	BLACK	GREEN
2x8 A.W.G. 2x10 mm²	TENY 10-14	14	26.3	12.6	12.3	6.9	6.5	IVORY	BROWN
2x6 A.W.G. 2x16 mm²	TENY 16-14	14	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3	GREEN	IVORY