

OT NON-INSULATED RING TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Silver plated
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	B	⌀D	⌀d	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	3	#4	OT1-3	3.2	5.8	13.7	5.2	3.4	1.9	0.7
	4	#8	OT1-4	4.2	7.8	17.1				
	5	#10	OT1-5	5.5	9.2	19.2				
	6	1/4"	OT1-6	6.4	10.3	20.3				
	8	5/16"	OT1-8	8.5	14.8	25.4				
	10	3/8"	OT1-10	10.5	15.1	27.1				
	3	#4	OT1.5-3	3.2	6	14.1	5.2	3.5	2.2	0.7
	4	#8	OT1.5-4	4.3	7.9	17				
	5	#10	OT1.5-5	5.2	9.3	18.9				0.8
	6	1/4"	OT1.5-6	6.4	11.1	21.9				0.8
	8	5/16"	OT1.5-8	8.4	13.4	24.2				0.7
	10	3/8"	OT1.5-10	10.4	15.1	27.1				
	12	1/2"	OT1.5-12	12.4	18.6	31.5				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	4	#8	OT2.5-4	4.1	7.9	17	5.3	4.2	2.7	0.8
	5	#10	OT2.5-5	5.4	9.4	18.9				
	6	1/4"	OT2.5-6	6.6	11.9	22				
	8	5/16"	OT2.5-8	8.3	13.4	24.3				0.7
	10	3/8"	OT2.5-10	10.4	15	26.7				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm^2	3	#4	OT4-3	3.3	8.1	17.4	6.3	5.2	3.5	0.8
	4	#8	OT4-4	4.2	8.2	17.7				0.9
	5	#10	OT4-5	5.2	9.1	19.9				
	6	1/4"	OT4-6	6.4	11.6	23				
	8	5/16"	OT4-8	8.4	14	26				
	10	3/8"	OT4-10	10.5	17.1	30.5				
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	4	#8	OT6-4	4.5	9.5	20.9	7.3	6.5	4.5	0.9
	5	#10	OT6-5	5.2	9.5	20.8				
	6	1/4"	OT6-6	6.4	11.9	23.9				1
	8	5/16"	OT6-8	8.5	14.5	27				
	10	3/8"	OT6-10	10.4	17.7	32.2				0.9
	12	1/2"	OT6-12	12.5	20.1	34.2				
8 A.W.G. 10 mm^2	4	#8	OT10-4	4.5	10.3	24	9	8	5.5	1.2
	5	#10	OT10-5	5.3	10.4	24				
	6	1/4"	OT10-6	6.5	12.1	26.7				
	8	5/16"	OT10-8	8.5	15.8	30.6				
	10	3/8"	OT10-10	10.6	17.6	34				
	12	1/2"	OT10-12	12.5	20.1	38.2				

OT NON-INSULATED RING TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Silver plated
Acceptable customization





WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	B	⌀D	⌀d	T
6 A.W.G. 16 mm^2	5	#10	OT16-5	5.4	13	29.6	10.9	10	7.1	1.4
	6	1/4"	OT16-6	6.5	13	30				
	8	5/16"	OT16-8	8.6	17.3	33.1				
	10	3/8"	OT16-10	10.5	18	35.1				
	12	1/2"	OT16-12	12.6	20.6	39.1				
4 A.W.G. 25 mm^2	6	1/4"	OT25-6	6.6	15.6	33.3	12.3	11.9	8.5	1.5
	8	5/16"	OT25-8	8.5	16.1	34.5				
	10	3/8"	OT25-10	10.5	18.5	36.7				1.6
	12	1/2"	OT25-12	12.4	21.1	40.8				
2 A.W.G. 35 mm^2	6	1/4"	OT35-6	6.6	17	37.4	14.1	12.6	9.2	1.5
	8	5/16"	OT35-8	8.5	17	37.4				1.6
	10	3/8"	OT35-10	10.5	18.9	39.5				
	12	1/2"	OT35-12	12.5	21	42.1				
1/0 A.W.G. 50 mm^2	6	1/4"	OT50-6	6.6	18.1	39.5	14.6	14.9	11.3	1.6
	8	5/16"	OT50-8	8.6	18.1	39.2				
	10	3/8"	OT50-10	10.5	20	41.9				
	12	1/2"	OT50-12	12.4	21	43				
2/0 A.W.G. 70 mm^2	6	1/4"	OT70-6	6.7	19.8	47.2	19.3	17.9	13.8	1.9
	8	5/16"	OT70-8	8.5	19.9	47.3				
	10	3/8"	OT70-10	10.6	21.2	48.6				
	12	1/2"	OT70-12	12.5	23	50.4				
3/0 A.W.G. 95 mm^2	6	1/4"	OT95-6	6.4	23.5	53.4	20.9	19.9	15.5	2.2
	8	5/16"	OT95-8	8.4	23.5	53				
	10	3/8"	OT95-10	10.4	23.6	52.5				
	12	1/2"	OT95-12	12.5	24.6	55.5				
4/0 A.W.G. 120 mm^2	8	5/16"	OT120-8	8.7	25.1	57.4	22.3	22	17	2.45
	10	3/8"	OT120-10	10.8	27.9	59.4				
	12	1/2"	OT120-12	12.5	27.9	58.7				
250/300 MCM 150 mm^2	8	5/16"	OT150-8	8.6	32	67.3	27.3	25.7	20.4	2.75
	10	3/8"	OT150-10	10.4	32	67.3				
	12	1/2"	OT150-12	12.5	32	67.2				
	14	9/16"	OT150-14	14.3	32	67.5				2.7
300/350 MCM 185 mm^2	10	3/8"	OT185-10	10.3	33.9	70.3	28.4	28.7	22	3.3
	12	1/2"	OT185-12	12.4	33.9	70.3				
400/500 MCM 240 mm^2	12	1/2"	OT240-12	12.9	37	74.6	31.8	31.2	23	3.7