


NON-INSULATED RING TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	B	⌀D	⌀d	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	3	#4	R1.25-3	3.2	5.5	11.5	4.5	3.4	1.7	0.8
	3.5	#6	R1.25-3.5S	3.7						
	3.5	#6	R1.25-3.5M	3.7	6.6	14.4				
	4	#8	R1.25-4S	4.3	6.6	14.4				
	4	#8	R1.25-4L	4.3	8	15.8				
	5	#10	R1.25-5	5.3	8	15.8				
	6	1/4"	R1.25-6	6.4	11.6	21.7				
	8	5/16"	R1.25-8	8.4						
	10	3/8"	R1.25-10	10.5	13.6	26				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	3	#4	R2-3	3.2	8.5	16.8	4.8	4	2.3	0.8
	3.5	#6	R2-3.5M	3.7	6.6	14.4				
	3.5	#6	R2-3.5L	3.7	8.5	16.8				
	4	#8	R2-4S	4.3	6.6	14.4				
	4	#8	R2-4L	4.3	8.5	16.8				
	5	#10	R2-5	5.3	9.5	16.8				
	6	1/4"	R2-6	6.4	12	21.8				
	8	5/16"	R2-8	8.4						
	10	3/8"	R2-10	10.5	13.6	25.5				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm^2	4	#8	R3.5-4S	4.3	8	18	6	5.1	2.9	1
	5	#10	R3.5-5S	5.3						
	4	#8	R3.5-4	4.3	9.5	20	6.8	5	3.2	0.8
	5	#10	R3.5-5	5.3						
	6	1/4"	R3.5-6	6.4	12	21.4				
	8	5/16"	R3.5-8	8.4						
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	3.5	#6	R5.5-3.5	3.7	9.5	19.8	6.8	5.6	3.5	1
	3.5	#6	R5.5-3.5S	3.7	7.2	15.7	6			
	4	#8	R5.5-4	4.3	9.5	19.8	6.8			
	4	#8	R5.5-4S	4.3	7.2	15.7	6			
	5	#10	R5.5-5	5.3	9.5	19.8	6.8			
	6	1/4"	R5.5-6	6.4	12	25.8				
	6	1/4"	R5.5-6S	6.4		22.5				
	8	5/16"	R5.5-8	8.4	15	28				
	10	3/8"	R5.5-10	10.5						
	12	1/2"	R5.5-12	13.2	18.2	28.5				
8 A.W.G. 8 mm^2	3.5	#6	R8-3.5	3.7	10	21	8	7	4.5	1.15
	4	#8	R8-4	4.3						
	5	#10	R8-5	5.3						
	6	1/4"	R8-6	6.4	11	22.5				
	8	5/16"	R8-8	8.3	14	27				
	10	3/8"	R8-10	10.5	18	30				
	12	1/2"	R8-12	13						
8 A.W.G. 8 mm^2	4	#8	R8-4S	4.3	8.8	23.8	8.5	7.2	4.7	1.2
	5	#10	R8-5S	5.3						
	4	#8	R8-4(T=1.2)	4.3	12	23.8	8.5	7	4.5	1.2
	5	#10	R8-5(T=1.2)	5.3						
	6	1/4"	R8-6(T=1.2)	6.4						
	8	5/16"	R8-8(T=1.2)	8.4	15	29.8				
	10	3/8"	R8-10(T=1.2)	10.5						

NON-INSULATED RING TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization





WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm² (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	B	⌀D	⌀d	T
6 A.W.G. 14 mm²	5	#10	R14-5	5.3	11	25.5	11	8.5	5.9	1.2
	6	1/4"	R14-6	6.4						
	8	5/16"	R14-8	8.4	14	31				
	10	3/8"	R14-10	10.5	18	33				
	12	1/2"	R14-12	13						
	4	#8	R14-4(T=1.7)	4.3	12	27.5	10	9.3	5.8	1.7
	5	#10	R14-5(T=1.7)	5.3						
	6	1/4"	R14-6(T=1.7)	6.4						
	8	5/16"	R14-8(T=1.7)	8.4	16	32.5				
	10	3/8"	R14-10(T=1.7)	10.5						
4 A.W.G. 22 mm²	5	#10	R22-5	5.3	12	31	11	11	7.8	1.5
	6	1/4"	R22-6	6.4						
	8	5/16"	R22-8	8.4	16	34				
	10	3/8"	R22-10	10.5	18	35				
	12	1/2"	R22-12	13						
	5	#10	R22-5(T=1.8)	5.3	16.5	33.7	12	11.3	7.7	1.8
	6	1/4"	R22-6(T=1.8)	6.4						
	8	5/16"	R22-8(T=1.8)	8.4						
	10	3/8"	R22-10(T=1.8)	10.5		36.7				
2 A.W.G. 38 mm²	6	1/4"	R38-6	6.4	15.3	37.7	14	13	9.6	1.6
	8	5/16"	R38-8	8.4						
	10	3/8"	R38-10	10.5						
	12	1/2"	R38-12	13	22	43				
	6	1/4"	R38-6(T=2.0)	6.4	22	41	14	13.4	9.4	2
	8	5/16"	R38-8(T=2.0)	8.4						
	10	3/8"	R38-10(T=2.0)	10.5		43				
	12	1/2"	R38-12(T=2.0)	13						
1/0 A.W.G. 60 mm²	6	1/4"	R60-6	6.4	22	44	17	15.3	11.9	1.7
	8	5/16"	R60-8	8.4						
	10	3/8"	R60-10	10.5						
	12	1/2"	R60-12	13						
	14	9/16"	R60-14	15						
	16	5/8"	R60-16	17						
2/0 A.W.G. 70 mm²	6	1/4"	R70-6	6.4	27	52.5	19	17.5	13.5	2
	8	5/16"	R70-8	8.4						
	10	3/8"	R70-10	10.5						
	12	1/2"	R70-12	13						
3/0 A.W.G. 80 mm²	6	1/4"	R80-6	6.4	27	54.2	20	19.4	14.8	2.2
	8	5/16"	R80-8	8.4						
	10	3/8"	R80-10	10.5						
	12	1/2"	R80-12	13						
	14	9/16"	R80-14	15						
	16	5/8"	R80-16	17						
4/0 A.W.G. 120 mm²	8	5/16"	R100-8	8.4	28.5	55.6	21	21.7	16.4	2.5
	10	3/8"	R100-10	10.5						
	12	1/2"	R100-12	13						
	14	9/16"	R100-14	15						
	16	5/8"	R100-16	17						