

NON-INSULATED SPADE TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	B	⌀D	⌀d	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	3	#4	S1.25-3	3.2	5.7	16	4.5	3.4	1.7	0.8
	3.5	#6	S1.25-3.5S	3.7	5.7					
	3.5	#6	S1.25-3.5L		6.2					
	4	#8	S1.25-4S	4.3	6.4					
	4	#8	S1.25-4M		7.2					
	5	#10	S1.25-5	5.3	8					
	6	1/4"	S1.25-6	6.7	10.7	17				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	3	#4	S2-3	3.2	5.7	16	4.5	4	2.3	0.8
	3.5	#6	S2-3.5S	3.7						
	3.5	#6	S2-3.5L		6.2					
	4	#8	S2-4S	4.3	6.4					
	4	#8	S2-4M		7.2					
	5	#10	S2-5	5.3	8					
	6	1/4"	S2-6	6.7	10.7	19				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm^2	4	#8	S3.5-4	4.3	8	18	6.3	5	3.2	0.8
	5	#10	S3.5-5	5.3						
	6	1/4"	S3.5-6	6.4	12	24	6.5			
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	3.5	#6	S5.5-3.5	3.7	8.2	19.5	6.5	5.6	3.5	1
	4	#8	S5.5-4	4.3						
	5	#10	S5.5-5	5.3	9					
	6	1/4"	S5.5-6	6.4	12	24				
	8	5/16"	S5.5-8	8.4	14					
	10	3/8"	S5.5-10	10.5	15	26				
8 A.W.G. 8 mm^2	4	#8	S8-4	4.3	9	23.5	8.6	7	4.5	1.15
	5	#10	S8-5	5.3						
	6	1/4"	S8-6	6.7	12	24				
	8	5/16"	S8-8	8.4	13	28	8			
	10	3/8"	S8-10	10.5	15					
6 A.W.G. 14 mm^2	5	#10	S14-5	5.3	12	27.5	10	8.5	5.9	1.2
	6	1/4"	S14-6	6.7						
	5	#10	S14-5(T=1.5)	5.3				9.1	6	1.5

E 552330
www.zlxterminals.com