


NON-INSULATED RING TERMINALS DIN46234

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		øE	W	L	L1	ød	B	T
26-22 A.W.G. 0.1-0.5 mm^2	2	#2	DR2-0.5	2.2	5	12.5	10	1	4	0.5
	2.5	#3	DR2.5-0.5	2.7						
	3	#4	DR3-0.5	3.2						
	3.5	#6	DR3.5-0.5	3.7	6	15	12			
	4	#8	DR4-0.5	4.3	6.5	15.3				
	5	#10	DR5-0.5	5.3	8	16				
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	2.5	#3	DR2.5-1	2.7	6	14	11	1.6	5	0.8
	3	#4	DR3-1	3.2						
	3.5	#6	DR3.5-1	3.7						
	4	#8	DR4-1	4.3	8	16	12			
	5	#10	DR5-1	5.3	10	18	13			
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	3	#4	DR3-2.5	3.2	6	14	11	2.3	5	0.8
	3.5	#6	DR3.5-2.5	3.7						
	4	#8	DR4-2.5	4.3	8	16	12			
	5	#10	DR5-2.5	5.3	10	19	14			
	6	1/4"	DR6-2.5	6.5	11	21.5	16			
	8	5/16"	DR8-2.5	8.4	14	24	17			
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	4	#8	DR4-6	4.3	8	18	14	3.6	6	1
	5	#10	DR5-6	5.3	10	20	15			
	6	1/4"	DR6-6	6.5	11	21.5	16			
	8	5/16"	DR8-6	8.4	14	26	19			
	10	3/8"	DR10-6	10.5	18	30	21			
8 A.W.G. 10 mm^2	5	#10	DR5-10	5.3	10	21	16	4.5	8	1.1
	6	1/4"	DR6-10	6.5	11	22.5	17			
	8	5/16"	DR8-10	8.4	14	27	20			
	10	3/8"	DR10-10	10.5	18	30	21			
	12	1/2"	DR12-10	13	22	34	23			
6 A.W.G. 16 mm^2	5	#10	DR5-16	5.3	11	25.5	20	5.8	10	1.2
	6	1/4"	DR6-16	6.5						
	8	5/16"	DR8-16	8.4	14	29	22			
	10	3/8"	DR10-16	10.5	18	33	24			
	12	1/2"	DR12-16	13	22	37	26			
4 A.W.G. 25 mm^2	5	#10	DR5-25	5.3	12	31	25	7.5	11	1.5
	6	1/4"	DR6-25	6.5						
	8	5/16"	DR8-25	8.4	16	33				
	10	3/8"	DR10-25	10.5	18	35	26			
	12	1/2"	DR12-25	13	22	42	31			
	16	5/8"	DR16-25	17	28	49	35			

NON-INSULATED
RING TERMINALS DIN46234

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization





WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
mm² (A.W.G.)	Metrie	American		øE	W	L	L1	ød	B	T
2 A.W.G. 35 mm²	6	1/4"	DR6-35	6.5	15	33.5	26	9	12	1.6
	8	5/16"	DR8-35	8.4	16	34				
	10	3/8"	DR10-35	10.5	18	36	27			
	12	1/2"	DR12-35	13	22	42	31			
	16	5/8"	DR16-35	17	28	50	36			
1/0 A.W.G. 50 mm²	6	1/4"	DR6-50	6.5	18	43	34	11	16	1.8
	8	5/16"	DR8-50	8.4						
	10	3/8"	DR10-50	10.5						
	12	1/2"	DR12-50	13	22	47	36			
	16	5/8"	DR16-50	17	28	54	40			
2/0 A.W.G. 70 mm²	6	1/4"	DR6-70	6.5	22	49	38	13	18	2
	8	5/16"	DR8-70	8.4						
	10	3/8"	DR10-70	10.5						
	12	1/2"	DR12-70	13						
	16	5/8"	DR16-70	17	28	56	42			
3/0 A.W.G. 95 mm²	8	5/16"	DR8-95	8.4	24	54	42	15	20	2.5
	10	3/8"	DR10-95	10.5						
	12	1/2"	DR12-95	13						
	16	5/8"	DR16-95	17	28	58	44			
4/0 A.W.G. 120 mm²	8	5/16"	DR8-120	8.4	24	56	44	16.5	22	3
	10	3/8"	DR10-120	10.5						
	12	1/2"	DR12-120	13						
	16	5/8"	DR16-120	17	28	62	48			
250/300 MCM 150 mm²	8	5/16"	DR8-150	8.4	30	65	50	19	24	3.2
	10	3/8"	DR10-150	10.5						
	12	1/2"	DR12-150	13						
	16	5/8"	DR16-150	17						
300/350 MCM 185 mm²	8	5/16"	DR8-185	8.4	36	68	50	21	28	3.5
	10	3/8"	DR10-185	10.5						
	12	1/2"	DR12-185	13						
	16	5/8"	DR16-185	17						
400/500 MCM 240 mm²	8	5/16"	DR8-240	8.4	38	75	56	23.5	32	4
	10	3/8"	DR10-240	10.5						
	12	1/2"	DR12-240	13						
	16	5/8"	DR16-240	17						