

NON-INSULATED TERMINALS DIN46230

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
		W	L	B	⌀D	⌀d	H	T
8 A.W.G. 8 mm²	PTNB10-12	4.3	22	8	6.9	4.5	2.4	1.1
6 A.W.G. 16 mm²	PTNB16-13	5.5	26	10	8.4	5.9	2.6	1.2
4 A.W.G. 25 mm²	PTNB25-15	6.8	33.5	13.5	9.5	7	2.6	1.2
2 A.W.G. 35 mm²	PTNB35-20	8	40.5	16	11.8	8.7	3.2	1.5
1/0 A.W.G. 50 mm²	PTNB50-20	9.5	45	19	13.6	9.8	3.8	1.8
2/0 A.W.G. 70 mm²	PTNB70-25	11	55	24	15.8	11.6	4.2	2
3/0 A.W.G. 95 mm²	PTNB95-25	12.5	55	24	18.9	13.7	5.2	2.5
4/0 A.W.G. 120 mm²	PTNB120-34	14.3	62	26	21.3	15.1	6.2	3
250/300 MCM 150 mm²	PTNB150-37	16.8	63	27.5	23	16.5	6.6	3.2
300/350 MCM 185 mm²	PTNB185-38	19	70.5	35	26	19	7.2	3.45
400/500 MCM 240 mm²	PTNB240-44	21.5	82.5	40.5	29.2	21.2	8	3.95