

NON-INSULATED LOCKING SPADE TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
	Metrie	American		⌀E	W	L	⌀d	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	3	#4	LS1.25-3B	3.2	5.7	16	1.9	0.75
	3.5	#6	LS1.25-3.5B	3.7	6.2	16		
	4	#8	LS1.25-4B	4.3	7.2	16		
	5	#10	LS1.25-5B	5.3	8	16		
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	3	#4	LS2-3B	3.2	5.7	16	2.5	0.8
	3.5	#6	LS2-3.5B	3.7	6.2	16		
	4	#8	LS2-4B	4.3	7.2	16		
	5	#10	LS2-5B	5.3	8	16		
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	3.5	#6	LS5.5-3.5B	3.7	8.1	19.5	3.6	1
	4	#8	LS5.5-4B	4.3	8.2	19.5		
	5	#10	LS5.5-5B	5.3	9	19.5		
	6	1/4"	LS5.5-6B	6.4	12	23.1		