VINYL-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS DOUBLE CRIMP





Terminals material:Brass
Metallic sleeve:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:PVC

FUNNEL ENTRY

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FDFD1.25-110(5)	2.8*0.5	4.1	3.2	20.5	0.25
	FDFD1.25-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDFD1.25-187(5)	4.8*0.5		5		0.4
	FDFD1.25-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDFD1.25-205	5.2*0.5		5.6		
	FDFD1.25-250	6.4*0.8		6.7	22	
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FDFD2-110(5)	2.8*0.5	4.9	3.2	20.5	0.25
	FDFD2-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDFD2-187(5)	4.8*0.5		5	21.5	0.4
	FDFD2-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDFD2-205	5.2*0.5		5.6	22.5	
	FDFD2-250	6.4*0.8		6.7	22.5	
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	FDFD5.5-187(5)	4.8*0.5	6.7	5	22	0.4
	FDFD5.5-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDFD5.5-250	6.4*0.8		6.7	25	
	FDFD5.5-375	9.4*1.2		9.9	29.5	0.5