



VINYL-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS

Terminals material:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:PVC
Acceptable customization

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FDFV1.25-110(5)	2.8*0.5	3.6	3.3	19	0.25
	FDFV1.25-110(8)	2.8*0.8				
	FDFV1.25-187(5)	4.8*0.5	3.5	5	20	0.4
	FDFV1.25-187(8)	4.8*0.8				
	FDFV1.25-250	6.4*0.8	4	6.7	22	
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FDFV2-110(5)	2.8*0.5	4.3	3.3	19	0.25
	FDFV2-110(8)	2.8*0.8				
	FDFV2-187(5)	4.8*0.5	4.5	5	20	0.4
	FDFV2-187(8)	4.8*0.8				
	FDFV2-250	6.4*0.8		6.7	22.5	
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	FDFV5.5-187(5)	4.8*0.5	5.5	5	23.5	0.4
	FDFV5.5-187(8)	4.8*0.8				
	FDFV5.5-250	6.4*0.8		6.7	24	
	FDFV5.5-375	9.4*1.2		9.9	29	0.5