



VINYL-INSULATED FEMALE DISCONNECTS

Terminals material:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:PVC
Acceptable customization

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FDV1.25-110(5)	2.8*0.5	3.6	3.2	18.5	0.25
	FDV1.25-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDV1.25-187(5)	4.8*0.5		5	19	0.4
	FDV1.25-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDV1.25-205	5.2*0.5		5.6	20	
	FDV1.25-250	6.4*0.8		6.7	20.5	
	FDV1.25-312	8.0*0.8		8.2	23	
	FDV1.25-375	9.4*1.2		9.9	26.5	0.5
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FDV2-110(5)	2.8*0.5	4.4	3.2	18.5	0.25
	FDV2-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDV2-187(5)	4.8*0.5		5	18.5	0.4
	FDV2-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDV2-205	5.2*0.5		5.6	19.5	
	FDV2-250	6.4*0.8		6.7	20.5	
	FDV2-312	8.0*0.8		8.2	23	
	FDV2-375	9.4*1.2		9.9	26.5	0.5
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	FDV5.5-110(5)	2.8*0.5	5.4	3.2	21.5	0.4
	FDV5.5-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDV5.5-187(5)	4.8*0.5		5		
	FDV5.5-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDV5.5-250	6.4*0.8		6.7	23.5	
	FDV5.5-375	9.4*1.2		9.9	29	0.5