




# NYLON-INSULATED FEMALE DISCONNECTS

Terminals material:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Acceptable customization

## FUNNEL ENTRY

| WIRING RANGE mm² (A.W.G.) | ITEM NO. | DIMENSIONS (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAB SIZE | D | B | L | T |
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | FDNY1.25-110(5) | 2.8*0.5 | 4.1 | 3.2 | 18.5 | 0.25 |
| | FDNY1.25-110(8) | 2.8*0.8 | | 3.2 | | |
| | FDNY1.25-187(5) | 4.8*0.5 | | 5 | 19.5 | 0.4 |
| | FDNY1.25-187(8) | 4.8*0.8 | | 5 | | |
| | FDNY1.25-205 | 5.2*0.5 | | 5.6 | 20 | |
| | FDNY1.25-250 | 6.4*0.8 | | 6.7 | 21.5 | |
| | FDNY1.25-312 | 8.0*0.8 | | 9.1 | 23 | |
| | FDNY1.25-375 | 9.4*1.2 | | 11 | 26.5 | 0.5 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | FDNY2-110(5) | 2.8*0.5 | 4.5 | 3.2 | 19 | 0.25 |
| | FDNY2-110(8) | 2.8*0.8 | | 3.2 | | |
| | FDNY2-187(5) | 4.8*0.5 | | 5 | 20 | 0.4 |
| | FDNY2-187(8) | 4.8*0.8 | | 5 | | |
| | FDNY2-205 | 5.2*0.5 | | 5.6 | 20 | |
| | FDNY2-250 | 6.4*0.8 | | 6.7 | 22 | |
| | FDNY2-312 | 8.0*0.8 | | 9.1 | 23.5 | |
| | FDNY2-375 | 9.4*1.2 | | 11 | 27 | 0.5 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | FDNY5.5-110(5) | 2.8*0.5 | 6.6 | 3.2 | 22 | 0.4 |
| | FDNY5.5-110(8) | 2.8*0.8 | | 3.2 | | |
| | FDNY5.5-187(5) | 4.8*0.5 | | 5 | 23 | |
| | FDNY5.5-187(8) | 4.8*0.8 | | 5 | | |
| | FDNY5.5-250 | 6.4*0.8 | | 6.7 | 25 | |
| | FDNY5.5-375 | 9.4*1.2 | | 9.9 | 30.1 | 0.5 |