NYLON-INSULATED FEMALE DISCONNECTS DOUBLE CRIMP

Terminals material:Brass
Metallic sleeve:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon

FUNNEL ENTRY





WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FDNYD1.25-110(5)	2.8*0.5	4.1	3.2	18.5	0.25
	FDNYD1.25-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDNYD1.25-187(5)	4.8*0.5		5	19.5	0.4
	FDNYD1.25-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDNYD1.25-205	5.2*0.5		5.6	20	
	FDNYD1.25-250	6.4*0.8		6.7	21.5	
	FDNYD1.25-312	8.0*0.8		9.1	23	
	FDNYD1.25-375	9.4*1.2		11	26.5	0.5
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FDNYD2-110(5)	2.8*0.5	5	3.2	19	0.25
	FDNYD2-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDNYD2-187(5)	4.8*0.5		5	20	0.4
	FDNYD2-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDNYD2-205	5.2*0.5		5.6	20	
	FDNYD2-250	6.4*0.8		6.7	22	
	FDNYD2-312	8.0*0.8		9.1	23.5	
	FDNYD2-375	9.4*1.2		11	27	0.5
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	FDNYD5.5-110(5)	2.8*0.5	6.6	3.2	22	0.4
	FDNYD5.5-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDNYD5.5-187(5)	4.8*0.5		5	23	
	FDNYD5.5-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDNYD5.5-250	6.4*0.8		6.7	25	
	FDNYD5.5-375	9.4*1.2		9.9	30.1	0.5