


NYLON-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS

Terminals material:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Acceptable customization

FUNNEL ENTRY

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FDFNY1.25-110(5)A	2.8*0.5	4.3	3.2	19	0.25
	FDFNY1.25-110(8)A	2.8*0.8		3.2		
	FDFNY1.25-187(5)A	4.8*0.5		5	19.5	0.4
	FDFNY1.25-187(8)A	4.8*0.8		5		
	FDFNY1.25-250A	6.4*0.8		6.7	21.5	
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FDFNY2-187(5)A	4.8*0.5	5	5	20	0.4
	FDFNY2-187(8)A	4.8*0.8		5		
	FDFNY2-250A	6.4*0.8		6.7	22	
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	FDFNY5.5-250A	6.4*0.8	6.6	6.7	26	0.4





NYLON-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS DOUBLE CRIMP

Terminals material:Brass
Metallic sleeve:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon

FUNNEL ENTRY

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	FDFNYD1.25-110(5)	2.8*0.5	4.3	3.2	19	0.25
	FDFNYD1.25-110(8)	2.8*0.8		3.2		
	FDFNYD1.25-187(5)	4.8*0.5		5	19.5	0.4
	FDFNYD1.25-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDFNYD1.25-250	6.4*0.8		6.7	21.5	
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	FDFNYD2-187(5)	4.8*0.5	5	5	20	0.4
	FDFNYD2-187(8)	4.8*0.8		5		
	FDFNYD2-250	6.4*0.8		6.7	22	
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	FDFNYD5.5-250	6.4*0.8	6.6	6.7	26	0.4