NYLON-INSULATED MALE DISCONNECTS

Terminals material:Brass
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Acceptable customization

FUNNEL ENTRY





WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	MDNY1.25-110(5)	2.8*0.5	4.1	2.9	22	0.25
	MDNY1.25-110(8)	2.8*0.8		2.9		0.4
	MDNY1.25-187(5)	4.8*0.5		4.8		0.25
	MDNY1.25-187(8)	4.8*0.8		4.8		0.4
	MDNY1.25-250	6.4*0.8		6.4		
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	MDNY2-110(5)	2.8*0.5	4.5	2.9	22.5	0.25
	MDNY2-110(8)	2.8*0.8		2.9		0.4
	MDNY2-187(5)	4.8*0.5		4.8		0.25
	MDNY2-187(8)	4.8*0.8		4.8		0.4
	MDNY2-250	6.4*0.8		6.4		
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	MDNY5.5-110(5)	2.8*0.5	6.6	2.9	24.5	0.25
	MDNY5.5-110(8)	2.8*0.8		2.9		0.4
	MDNY5.5-187(5)	4.8*0.5		4.8		0.25
	MDNY5.5-187(8)	4.8*0.8		4.8		0.4
	MDNY5.5-250	6.4*0.8		6.4		

NYLON-INSULATED MALE DISCONNECTS DOUBLE CRIMP

Terminals material:Brass
Metallic sleeve:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon

FUNNEL ENTRY





WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)				
		TAB SIZE	D	B	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	MDNYD1.25-110(5)	2.8*0.5	4.1	2.9	22	0.25
	MDNYD1.25-110(8)	2.8*0.8		2.9		0.4
	MDNYD1.25-187(5)	4.8*0.5		4.8		0.25
	MDNYD1.25-187(8)	4.8*0.8		4.8		0.4
	MDNYD1.25-250	6.4*0.8		6.4		
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	MDNYD2-110(5)	2.8*0.5	5	2.9	22.5	0.25
	MDNYD2-110(8)	2.8*0.8		2.9		0.4
	MDNYD2-187(5)	4.8*0.5		4.8		0.25
	MDNYD2-187(8)	4.8*0.8		4.8		0.4
	MDNYD2-250	6.4*0.8		6.4		
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	MDNYD5.5-110(5)	2.8*0.5	6.6	2.9	24.5	0.25
	MDNYD5.5-110(8)	2.8*0.8		2.9		0.4
	MDNYD5.5-187(5)	4.8*0.5		4.8		0.25
	MDNYD5.5-187(8)	4.8*0.8		4.8		0.4
	MDNYD5.5-250	6.4*0.8		6.4		