

NYLON-INSULATED SPADE TERMINALS FUNNEL ENTRY

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Acceptable customization

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
	Metrie	American		⌀E	W	L	B	⌀D	⌀d	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	3	#4	SNY1.25-3	3.2	5.7	22.7	11.3	4.3	1.7	0.8
	3.5	#6	SNY1.25-3.5S	3.7						
	3.5	#6	SNY1.25-3.5L	3.7	6.2					
	4	#8	SNY1.25-4S	4.3	6.4					
	4	#8	SNY1.25-4M		7.2					
	5	#10	SNY1.25-5	5.3	8					
	6	1/4"	SNY1.25-6	6.7	10.7	23.7				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	3	#4	SNY2-3	3.2	5.7	22.7	11.3	4.6	2.3	0.8
	3.5	#6	SNY2-3.5S	3.7						
	3.5	#6	SNY2-3.5L	3.7	6.2					
	4	#8	SNY2-4S	4.3	6.4					
	4	#8	SNY2-4M		7.2					
	5	#10	SNY2-5	5.3	8					
	6	1/4"	SNY2-6	6.7	10.7	25.7				
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	3.5	#6	SNY5.5-3.5	3.7	8.2	27.1	14.1	6.6	3.5	1
	4	#8	SNY5.5-4	4.3						
	5	#10	SNY5.5-5	5.3	9					
	6	1/4"	SNY5.5-6	6.4	12	31.8				
8 A.W.G. 8 mm²	5	#10	SNY8-5	5.3	9	30.9	16	8	4.5	1.15
	6	1/4"	SNY8-6	6.7	12	31.4				
	8	5/16"	SNY8-8	8.4	13	36				
	10	3/8"	SNY8-10	10.5	15					