

MECHANICAL LUGS TWO CONDUCTOR

Material:6061-T6 aluminum alloy
Plating:Electro tin plated
Chamfered wire entry
Rated to 90°C



Fig.1



Fig.2



Fig.3

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	HEX SIZE	STUD SIZE	ITEM NO.	FIGURE NUMBER	DIMENSIONS (inch)						
					A	B	C	D	E	G	H
14-6 A.W.G. 1.5-16 mm²	S	0.28	KS/LUG T2-H1-6	1	1.06	0.50	0.69	0.09	1.00	——	0.26
14-2 A.W.G. 1.5-25 mm²	S	0.28	KS/LUG T2-H1-2	1	1.16	0.55	0.70	0.09	1.00	——	0.32
14-1/0 A.W.G. 1.5-50 mm²	S	0.27	KS/LUG T2-H1-1/0	1	1.47	0.81	0.82	0.19	1.26	——	0.41
14-2/0 A.W.G. 1.5-70 mm²	S	0.27	KS/LUG T2-H1-2/0	1	1.47	0.81	0.82	0.19	1.26	——	0.41
6-250 A.W.G. 16-120 mm²	5/16	0.39	KS/LUG T2-H1-250	1	2.56	1.19	1.56	0.25	1.66	——	0.88
6-350 A.W.G. 16-150 mm²	5/16	0.56	KS/LUG T2-H1-350	1	2.88	1.25	1.75	0.25	1.89	——	0.88
4-500 A.W.G. 16-240 mm²	3/8	0.56	KS/LUG T2-H1-500	1	2.81	1.57	1.59	0.31	2.26	——	0.88
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T2-H1-600	1	3.19	1.56	1.81	0.44	2.41	——	0.63
300-800 A.W.G. 150-400 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T2-H1-800	1	3.38	1.94	1.75	0.50	3.19	——	0.88
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T2-H1-600-2NS	2	4.69	1.38	3.31	0.44	2.41	1.75	0.63
300-800 A.W.G. 150-400 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T2-H1-800-2NS	2	4.75	1.94	3.13	0.50	3.19	1.75	0.63
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T2-H1-600-2N	3	5.50	1.50	3.25	0.38	2.75	1.75	0.63