



T90°
COPPER TUBE TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Special structure:Bending 90°
Acceptable customization

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)					
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	⌀D	⌀d	B
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	4	#8	T90-6/4	4.2	10.3	13	5.5	3.8	10
	5	#10	T90-6/5	5.3					
	6	1/4"	T90-6/6	6.4					
	8	5/16"	T90-6/8	8.3	13.9	16			
8 A.W.G. 10 mm^2	5	#10	T90-10/5	5.3	11.9	12.5	6.9	4.7	10.5
	6	1/4"	T90-10/6	6.4					
	8	5/16"	T90-10/8	8.3	13.5	15.5			
	10	3/8"	T90-10/10	10.5	15				
6 A.W.G. 16 mm^2	5	#10	T90-16/5	5.3	11.9	11.5	7.8	5.6	11
	6	1/4"	T90-16/6	6.4					
	8	5/16"	T90-16/8	8.3	13.5	15.5			
	10	3/8"	T90-16/10	10.5	16	16			
	12	1/2"	T90-16/12	13.2	17	21.5			
4 A.W.G. 25 mm^2	5	#10	T90-25/5	5.3	14	16	9.5	7.1	13
	6	1/4"	T90-25/6	6.4					
	8	5/16"	T90-25/8	8.3					
	10	3/8"	T90-25/10	10.5	16	19			
	12	1/2"	T90-25/12	13.2	18	22			
2 A.W.G. 35 mm^2	6	1/4"	T90-35/6	6.4	16.5	18	11	8.2	16
	8	5/16"	T90-35/8	8.3					
	10	3/8"	T90-35/10	10.5		22			
	12	1/2"	T90-35/12	13.2	18				
	14	9/16"	T90-35/14	14.5	20	27			
1/0 A.W.G. 50 mm^2	6	1/4"	T90-50/6	6.4	18	18	12.5	9.5	20
	8	5/16"	T90-50/8	8.3		22			19
	10	3/8"	T90-50/10	10.5					
	12	1/2"	T90-50/12	13					
2/0 A.W.G. 70 mm^2	6	1/4"	T90-70/6	6.4	21.5	22	15	11.5	21
	8	5/16"	T90-70/8	8.3					
	10	3/8"	T90-70/10	10.5					
	12	1/2"	T90-70/12	13					
	14	9/16"	T90-70/14	14.5		28			
3/0 A.W.G. 95 mm^2	8	5/16"	T90-95/8	8.3	24.7	21.8	17	13.5	22
	10	3/8"	T90-95/10	10.5					
	12	1/2"	T90-95/12	13.2					
	14	9/16"	T90-95/14	14.5		32.8			24
	16	5/8"	T90-95/16	17					
4/0 A.W.G. 120 mm^2	8	5/16"	T90-120/8	8.3	29	32.5	20	15.6	27
	10	3/8"	T90-120/10	10.5					
	12	1/2"	T90-240/12	13					
	14	9/16"	T90-240/14	14.5					
	16	5/8"	T90-240/16	16.5					
200/300 MCM 150 mm^2	8	5/16"	T90-150/8	8.3	30.4	33	21	16.5	32
	10	3/8"	T90-150/10	10.5					
	12	1/2"	T90-150/12	13.2					
	14	9/16"	T90-150/14	14.5					
	16	5/8"	T90-150/16	16.5					
300/350 MCM 185 mm^2	10	3/8"	T90-185/10	10.5	34	35	23.6	18.4	34
	12	1/2"	T90-185/12	13					
	14	9/16"	T90-185/14	14.5					
	16	5/8"	T90-185/16	16.5					
	20	3/4"	T90-185/20	21					
400/500 MCM 240 mm^2	10	3/8"	T90-240/10	10.5	38.5	35	26.4	21.2	37
	12	1/2"	T90-240/12	13.2					
	14	9/16"	T90-240/14	14.5					38
	16	5/8"	T90-240/16	17					

E 552330