
CL
CL BUTT CONNECTORS


Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization



WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)		
		L	⌀D	⌀d
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	CL6	30	5.5	3.8
8 A.W.G. 10 mm²	CL10	30	6	4.5
6 A.W.G. 16 mm²	CL16	50	7.8	5.6
4 A.W.G. 25 mm²	CL25	50	9.5	7.1
2 A.W.G. 35 mm²	CL35	50	11	8.2
1/0 A.W.G. 50 mm²	CL50	56	13	10
2/0 A.W.G. 70 mm²	CL70	56	15	11.5
3/0 A.W.G. 95 mm²	CL95	70	17	13.5
4/0 A.W.G. 120 mm²	CL120	70	20	15.6
250/300 MCM 150 mm²	CL150	80	21.2	16.8
300/350 MCM 185 mm²	CL185	85	23.6	18.9
400/500 MCM 240 mm²	CL240	90	26.5	21.5
500/600 MCM 300 mm²	CL300	100	30	24.5
600/750 MCM 400 mm²	CL400	150	35	27.5
800/1000 MCM 500 mm²	CL500	160	39	31
1000/1250 MCM 630 mm²	CL630	160	44	34.5

NON-INSULATED
PARALLEL CONNECTORS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Acceptable customization



WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)			
		L	⌀D	⌀d	T
26-22 A.W.G. 0.2-0.5 mm²	PNT0.5	5	2.1	1.3	0.4
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	PNT1	8	3.3	1.7	0.8
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	PNT2	8	3.9	2.3	0.8
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm²	PNT3	8.5	5	3	1
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	PNT5	8.5	5.4	3.4	1
8 A.W.G. 8 mm²	PNT8	9.5	7	4.6	1.2
6 A.W.G. 14 mm²	PNT14	11	8.9	5.9	1.5
4 A.W.G. 22 mm²	PNT22	13.5	11.3	7.8	1.75
2 A.W.G. 38 mm²	PNT38	16.5	13.2	9.5	1.85
1/0 A.W.G. 60 mm²	PNT60	19	15.3	11.4	1.95
2/0 A.W.G. 70 mm²	PNT70	19	17.5	13.3	2.1
3/0 A.W.G. 80 mm²	PNT80	19.5	19.5	14.5	2.5
4/0 A.W.G. 100 mm²	PNT100	20	22.1	16.4	2.85
250/300 MCM 150 mm²	PNT150	27	26.4	19.5	3.45
300/350 MCM 180 mm²	PNT180	28.5	28.5	21	3.75
400/500 MCM 200 mm²	PNT200	32	32.4	24	4.2
500/600 MCM 325 mm²	PNT325	37	37	28	4.5